

## 強固型平板電腦

# PT101

完美結合強大效能及行動需求，輕鬆對抗嚴苛企業環境



操作系統

Android 9



電池

4800mAh



顯示螢幕

10" HD



處理器

瑞芯微 RK3399

1.8GHz, 雙核 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53



倉儲



零售



製造



# PT101

## 規格表

更新時間: 2023.07.13

### 外觀特色

尺寸 269mm\*182mm\*24mm

重量 980g

顯示螢幕

- 10.1" , HD, 400nits
- Gorilla Glass 3, 支援多點觸控

擴充插槽

- Micro SD 卡插槽 x1 (具有 SDXC 兼容性和軟體映像升級功能)
- Micro USB 埠, 支援 USB2.0 OTG
- 擴充埠支援 USB 2.0 Host 模式與 DC 電源輸入
- DC 插孔

按鍵與按鈕

- 前按鈕: 5 個虛擬按鈕 (返回, 首頁, 選單, 音量大, 音量小)
- 側按鈕: 電源鍵

指示燈

- 雙色 LED (藍/紅)
- LED 動作
  - 充電中(DC IN): 紅燈亮
  - 開機時: 藍燈亮
  - 完成充電或完成開機: LED 暗

音訊及語音

- 喇叭
- 音源插孔(MIC IN/Line Out 組合插孔)

### 效能表現

操作系統 Android 9.0

處理器 瑞芯微 RK3399 1.8GHz, 雙核 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53

記憶體

- 4GB LPDDR4 RAM
- 32GB eMMC

### 使用環境

操作溫度 0~50°C

儲存溫度 -20~70°C

環境濕度 10%~90% (非凝結狀態)

落摔高度 1.2m

靜電防護 ±8KV 接觸放電, ±15KV 空氣放電

### 連線能力

無線個人網路 Bluetooth 5.0

無線區域網路

- 802.11a/b/g/n/ac 無線區域網路, 2.4GHz 和 5GHz
- 符合 WEP, WPA 和 WPA2

### 資料讀取

相機 5M 畫素 CMOS 彩色相機, 定焦鏡頭

RFID (RFID sku) MIFARE Classic 1K & MIFARE Ultralight

### 感測器

光感測器 環境光傳感器

動態感測器 加速器傳感器

### 電力

電池

- 不可替換的電池 : 3.7V, 4800mAh
- Wi-Fi 版本
  - 待機時間: 268 小時 (Wi-Fi & BT 關閉)
  - 操作時間: 4 小時, 螢幕開置@ 40%亮度, Wi-Fi & BT 關閉

電源供應器

- 100~240Vac, 50/60Hz 輸入
- 5V/3A 15W 輸出

### 合規性

安規認證

- CE(RED)
- FCC
- NCC
- LVD, VCCI
- RoHS2, REACH, WEEE

### 配件

配件

- USB 連接線
- 電原供應器
- 觸控筆
- 槍把(選配)
- 充電座(可選區域網路功能)(選配)