

行動電腦

TC601

創新鉅作，專為產業行動化而生



操作系統
Android 10
(可升級 Android 12)



落摔高度
2m (加保護套)



防水防塵
IP67



記憶體
4GB/64GB



掃描器
Honeywell N4603



重量
285g



可替換式電池
4000mAh



倉儲



物流



零售



製造



現場服務



TC601

規格表

更新日期: 2023.09.18

外觀特色

尺寸 168.1mm x 81mm x 15.9mm

重量 285g (含標準電池)

顯示螢幕

- 6", 18:9 IPS Full-HD (1080 x 2160) 螢幕
- 五線式電容多點觸控面板
- Gorilla® Glass 6

擴充插槽

- Micro SD 卡插槽 x 1 (具備 SDHC 相容性和軟體影像升級功能)
- Nano SIM 插槽 x 2
- Type C 可支援 USB OTG 及 (5V/3A) DC 直流電
- 通訊座連接器，可供直流電源輸入

按鍵與按鈕

- 虛擬觸控鍵 x 3
- 側鍵：掃描鍵 x 2、音量鍵 x 2、電源鍵、自定義功能鍵

通知/指示

- 震動提醒
- 音訊指示
- LED 燈示
 - 充電
 - 低電量充電：紅色 (閃爍)
 - 充電中：紅色
 - 快充：橘色
 - 充滿電力：綠色
 - 電量不足：紅色 (閃爍)
 - 掃描
 - 開始掃描：紅色
 - 讀取資料成功：綠色 (閃爍一次)
 - 資訊
 - 更換電池：紅色

音訊及語音

- 喇叭 x 1 (95dB @ 10cm)
- 聽筒 x 1、降噪麥克風 x 2
- 支援 Type C 耳機

效能表現

操作系統

- Android 10 with GMS (可升級 Android 12)
- Android 企業認證 (根據客戶要求提供)

處理器

- 高通® 驍龍™ 660
- 2.2GHz 八核心

記憶體 eMCP 4GB LPDDR4x + 64GB eMMC 5.1

使用環境

操作溫度 -20~50°C

儲存溫度 -30~70°C (不含電池)

充電溫度 0~45°C

環境溼度 5%~90% (非凝結狀態)

防水防塵 IP67 標準

摔落高度 1.8m MIL-STD 810G 和 2 m MIL-STD 810G (加保護套)

滾落測試 0.5 公尺滾筒測試，可達 200 次循環及 400 次摔落

靜電防護 ±8KV 接觸放電 · ±15KV 空氣放電

連線能力

無線個人網路 Bluetooth 5.0

無線區域網路

- 802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN, 2.4GHz and 5GHz
- 符合 WEP, WPA, IEEE 802.11i WPA2
- 快速漫遊

無線廣域網路

- GSM : 850,900,1800,1900 MHz
- WCDMA : B1, B2, B5, B8
- LTE : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, (B17), B19, B20, B28, B38, B39, B40, B41(僅 100M)

全球定位系統 (GPS) aGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

資料讀取

掃描器

- 支援 1D/2D 掃描
- 型號：
 - Honeywell N4603
 - Honeywell N6703 (選配)

相機

- 前鏡頭：500 萬畫素 CMOS 彩色相機
- 後鏡頭：1600 萬畫素 CMOS 彩色相機 · 支援自動對焦
- LED 閃光燈

近場通訊 (NFC)

- ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693
- Mifare, Felica (ISO/IEC18092)

感測器

感測器 加速度計、陀螺儀、電子羅盤、光線感應器、近距離感應器

電力

電池 可替換式電池：3.85V/4000mAh

充電器

- 100~240Vac, 50/60Hz 輸入
- 5V/3A 15W, 9V/2A 18W 輸出 (QC3.0)

合規性

安規認證

- CB, CE, UKCA, FCC, NCC, 日本認證
- RoHS, REACH, WEEE
- 符合藍牙通訊要求
- 符合 Wi-Fi 通訊要求

配件

配件

- 充電器
- 充電 / 傳輸線 (Type C)
- 螢幕保護貼 (選配)
- 保護套 (選配)
- 手腕帶 (選配)
- 備用電池 (選配)
- 槍把 (選配)
- 充電座 (可充 1 台主機 + 1 顆備用電池) (選配)